

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

**РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ
НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ**

Збірник 10

**Реставрація і відтворення
фарбувань фасадів і інтер'єрів**

ДБН Д.2.5-10-2001

Видання офіційне

**Державний комітет будівництва, архітектури
і житлової політики України
/Держбуд України/**

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом “УкрНДІпроектреставрація”

**ВНЕСЕНІ ТА
ПІДГОТОВЛЕНІ ДО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ**

Управлінням реформування ціноутворення,
методології експертизи і контролю вартості
будівництва

РЕДАКТОРИ:

А.В. Беркута
П.І. Губень
В.Г. Іванькіна

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168
введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 10 Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів	ДБН Д.2.5-10-2001 Замість ССН-84 Розділ 10
---	---

1. Технічна частина

1.1 Загальна частина

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на малярські роботи, виконувані при реставрації і відтворенні пам'ятників зодчества, що представляють особливу історико-архітектурну і художню цінність.

1.1.2. Нормами збірника враховане виконання наступних операцій:

- готування і ретельний підбір шпаклювальних, ґрунтових і барвистих складів;
- виробництво спробних фарбувань;
- чищення і виправлення кистей і інших інструментів;
- заливання складу, що залишився, водою чи оліфою;
- підношення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м;
- перемішування готових складів;
- очищення перед обробкою поверхні від пилу дрантям;
- установка риштовання, драбин, козел і т.п. для роботи на висоті до 4 м, переміщення їх по ходу роботи в межах поверхів;

1.1.3. Нормами збірника не врахована установка лісів і стаціонарного риштовання при виконанні робіт на висоті більш 4 м. Ресурси на виконання зазначених робіт враховуються нормами ДБН Д.2.5-21-2001 "Інші ремонтно-будівельні роботи".

1.1.4. Нормами не враховані установка і перестановка колисок уздовж фронту робіт. Витрати на виконання цих робіт враховувати додатково нормами ДБН Д.2.4-20-2000 "Інші ремонтно-будівельні роботи". При роботі з колисок до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.2).

1.1.5. Ресурси на очищення від фарбувань різьблення, ліпнини, поверхні природного каменю визначати по нормах (ДБН Д.2.5-4-2001 "Реставрація і відновлення конструкцій і декору з природного каменю"; ДБН Д.2.5-12-2001 "Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору"; ДБН Д.2.5-13-2001 "Реставрація і відтворення різьблення по дереву"),

1.1.6. Нормами збірника не враховане застосування механізованого інструмента для фарбування чи очищення від фарбувань.

1.1.7. Нормами 1,2,3 групи 20 враховане оброблення поверхонь під дерево без лакування. При провадженні робіт з лакування поверхні до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.3).

1.1.8. Нормами групи 23 передбачене обклеювання поверхні тканинами на клеї. При обклеюванні поверхні на лаку до нормам витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.3.4).

1.1.9. Нормами групи 24 передбачена обробка поверхонь площею від 0,51 м² і вище, при обробці поверхні площею менш 0,51 м² до нормам витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.5).

1.1.10. Норми групи 34 враховують розчищення поверхонь від фарбувань зі зняттям трьох шарів фарби, при розчищенні поверхонь від фарбувань з кількістю шарів понад три, на кожен шар понад врахований нормами витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.6). При провадженні робіт по розчищенню поверхонь на арках, зводах і стелях до нормам витрат праці робітників застосовувати коефіцієнт по таблиці 1 (п.1.3.7).

1.1.11. При роботі з приставних сход з їхнім переміщенням до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.1)

1.2 Правила числення обсягів робіт

1.2.1. Обмірювання виконаних робіт провадиться по площі дійсно обробленої поверхні з обліком її рельєфу і за винятком неопрацьованих місць.

Для визначення розгорнутої поверхні деталей з гіпсу, дерева і металу складного профілю й орнаментованих, застосовуються коефіцієнти, зазначені у технічній частині ДБН Д.2.5-12-2001 "Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору".

Обмірювання поверхні, за винятком перерахованих випадків, провадиться по діючим технічним правилам для виробництва малярських робіт.

При визначенні площі вишпарування тла орнаментованого декору правильних і неправильних обрисів враховується смуга шириною 50 мм по обведенню декору і усередині орнаменту площею тла до 30 дм². При здрібнених, складної конфігурації ділянках вишпарування і при біловці дрібних місць дозволяється визначення обсягу у відсотках до загальної чи площі розгорнутої поверхні декору.

1.2.2. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих площ ребристих поверхонь обчислюється по їхній горизонтальній проекції з застосуванням коефіцієнта 1,6.

1.2.3. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих поверхонь кесонних стель обчислювати по площі їхньої горизонтальної проекції з застосуванням коефіцієнта 1,75.

1.2.4. Поверхня віконних і дверних заповнень визначається шляхом застосування до площі заповнення, обчисленої по зовнішньому обведенню коробок, перекладних коефіцієнтів по таблиці 9 технічної частини ДБН Д.2.4-12-2000 "Малярські роботи".

1.2.5. Обсяг робіт з фарбування простих сталевих ґрат з усіх боків, а також огорож обчислюється по площі їхньої вертикальної проекції (з однієї сторони) без винятку проміжків між стійками і поясами. Коефіцієнт розгорнення застосовується тільки для складноорнаментованих ґрат.

1.2.6. Обсяг робіт з фарбування поверхні з хвилястої фанери і сталі обчислюється по площі, визначеної без обліку огибаєння, із застосуванням до цієї площі для обліку рельєфу коефіцієнта 1,2.

1.2.7. Поверхня фарбування (з усіх боків) приладів опалення приймається рівної поверхні нагрівання приладів.

При фарбуванні підлог з лінолеуму і паркету площа плінтусів для їхнього фарбування приймається в розмірі 10% від площі підлоги.

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування	Номера груп (норм)	Коефіцієнти до норм витрат праці робітників
1	2	3
1.3.1 При роботі з приставних сход з їхнім переміщенням	1-34	1,25
1.3.2 При роботі з колисок з урахуванням підйому і спуска в них робітників	1-34	1,2
1.3.3 Оброблення поверхні з лакуванням	20(1,2,3)	1,2
1.3.4 Обклеювання поверхні на лаку	23(1,2,3)	1,5
1.3.5 Обробка поверхні площею: - до 0,1 м ² - від 0,11 до 0,25 м ² - від 0,26 до 0,5 м ²	24(1,2,3)	1,7 1,25 1,1
1.3.6 При розчищенні барвистих шарів на кожен шар понад врахований нормами	34	1,1
При роботі на арках, зводах і стелях	34(1,2)	1,2
При збільшенні ширини фільонок на кожні наступні 5 мм до 50 мм	32(1-8)	1,2

2 НОРМИ

Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).

Склад роботи:

1. Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям.
2. Згладжування поверхні лещадью (для оштукатурених поверхонь).
3. Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць (для оштукатурених поверхонь).
4. Грунтування за 1 раз.
5. Фарбування за 1 раз

Вимірник: 10 м² поверхні, що офарблюється,

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця вимірювання	Оштукатурені поверхні				Цегельні поверхні			
			стіни	Стелі і склепіння	Фасади прості	Фасади складні	стіни	склепіння	Фасади прості	Фасади складні
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	10-1-4	10-1-5	10-1-6	10-1-7	10-1-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	2,64	4,29	3,12	4,19	1,97	3,48	2,64	3,38
2	Середній розряд		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали									
111-0253	Вапно будівельне, негашене грудкове, сорт 1	кг	1,65	1,83	1,98	2,57	2,10	2,33	2,52	3,28
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	кг	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,08
	Вага матеріалів	кг	1,69	1,88	2,03	2,63	2,15	2,39	2,58	3,36

Закінчення групи 1 норми з (9 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	При другому фарбуванні чи грунтовці додавати до:							
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	10-1-4	10-1-5	10-1-6	10-1-7	10-1-8
			10-1-9	10-1-10	10-1-11	10-1-12	10-1-13	10-1-14	10-1-15	10-1-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0,88	1,02	0,96	1,02	0,75	0,88	0,88	0,88
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали									
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	кг	0,87	0,97	1,04	1,35	1,15	1,28	1,38	1,79
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	кг	0,04	0,05	0,05	0,065	0,05	0,06	0,06	0,06
	Вага матеріалів	кг	0,91	1,02	1,09	1,42	1,20	1,34	1,44	1,87

Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору

Склад робіт:

1. Прооліфлення поверхні (розчищеної від фарби чи що реставрується) гарячою оліфою.
2. Грунтування і фарбування за 2 рази

Вимірник: 10 м² поверхні, що офарблюється

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Ліпний декор
			10-2-1
1	2	3	4
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	3,08
2	Середній розряд робіт		5
	Матеріали		
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,80
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	кг	0,04
111-0253	Вапно будівельне негашене, грудкове, сорт 1	кг	1,65
	Вага матеріалів	т	0,003

Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад роботи:

1. Квача тріщин і вибоїв з видаленням плям.
2. Згладжування поверхні лещадью.
3. Грунтування.
4. Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць.
5. Фарбування за 1 раз.
6. Суцільна шпаклівка поверхні за 2 рази.(3,4)
7. Шліфування кожної шпаклівки і торцювання (3,4).

Вимірник: 10 м² поверхні, що офарблюється

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Поліпшене фарбування		Високоякісне фарбування	
			фасади прості	фасади складні	фасади прості	фасади складні
			10-3-1	10-3-2	10-3-3	10-3-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	2,72	3,32	8,67	10,46
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали					
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,003	0,004	-	-
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,005	0,009	-	-
П	Мідний купорос	кг	0,002	0,003	0,002	0,03
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,150	0,200	2,65	3,45
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,026	0,040	0,096	0,13
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	2,02	2,63	4,52	5,88
П	Пемза	кг	0,012	0,016	0,012	0,016
111-1608	Дрантя	кг	0,010	0,013	0,010	0,013
	Вага матеріалів	кг	2,23	3,21	0,007	0,010

Група 4. Перхлорвінілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь, раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).

Склад роботи:

1. Грунтування поверхні лаком.(1,2)
2. Суцільна шпаклівка поверхні. (1,2).
3. Шліфування шпаклівки. (1,2).
4. Фарбування поверхні за 2 разу.(1,2).
5. Протирання поверхні металевою щіткою.(3,4)
6. Нанесення фарби за 2 рази окремими прямокутниками тільки на площину цегли з залишенням швів незабарвленими для забезпечення доступу повітря.(3,4).

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатуренні поверхні				Цегельні поверхні			
			за 2 рази		за 1 раз		за 2 рази		за 1 раз	
			фасади							
			прості	складні	прості	складні	прості	складні	прості	складні
			10-4-1	10-4-2	10-4-3	10-4-4	10-4-5	10-4-6	10-4-7	10-4-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4,51	5,41	3,60	4,39	3,34	3,99	2,31	2,85
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали:									
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричнева	кг	2,0	2,2	2,0	2,2	-	-	-	-
111-0485	Фарба перхлорвінілова ХВ-161, марки А	кг	5,5	6,05	2,7	3,0	2,60	2,90	1,30	1,45
111-1292	Розчинник уайт-спірит	кг	0,15	0,16	0,07	0,08	0,07	0,08	0,03	0,04
П	Пемза	кг	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-
1113-0196	Шпаклівка готова перхлорвінілова, ХВ-005	кг	5,0	5,50	5,0	5,5	-	-	-	-
	Вага матеріалів	кг	12,71	14,57	9,83	11,44	2,67	2,98	1,33	1,49

Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад роботи:

При високоякісному фарбуванні (1.2):

- 1.Згладжування поверхні.
2. Розшивка і підмазка тріщин.
3. Часткова підмазка.
- 4.Шліфування підмазаних місць
- 5.Суцільна шпаклівка на два рази.
6. Шліфування шпаклівки.
7. Грунтування за два рази
- 8.Шліфування грунтування.
9. Фарбування за два рази зі шліфуванням.
10. Торцювання.

При поліпшеному фарбуванні (3.4):

1. Згладжування поверхні
- 2.Розшивка і підмазка тріщин
- 3.Часткова підмазка.
- 4.Шліфування підмазки
- 5.Суцільна шпаклівка за 1 раз.
6. Шліфування шпаклівки
- 7.Грунтування за два рази.
8. Шліфування грунтування.
9. Фарбування за 1 раз.

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Високоякісне фарбування		Поліпшене фарбування	
			стіни	стелі	стіни	стелі
			10-5-1	10-5-2	10-5-3	10-5-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	5,82	6,69	4,09	4,71
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	3,5	3,5
	Матеріали					
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,20	0,22	0,10	0,11
111-683	Мило господарське 72%	шт.	1,7	1,8	0,4	0,41
П	Купорос мідний	кг	0,10	0,10	0,05	0,06
111-0620	Крейда природна мелена	кг	6,90	7,60	4,70	5,20
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10	0,11	0,10	0,11
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	кг	1,10	1,20	0,70	0,80
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	кг	0,30	0,33	0,17	0,19
П	Пемза	кг	0,30	0,30	0,20	0,20
111-1608	Дрантя	кг	0,11	0,12	0,04	0,04
	Вага матеріалів	кг	9,31	10,20	6,16	6,82

Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпарювання гіпсової ліпнини (по новій і по поверхні, що реставрується)

Склад роботи:

1. Прооліфлення гарячою оліфою.
2. Грунтування тонким шаром миловарної ґрунтовки з молотінням за два рази.
3. Фарбування клейовою фарбою за два рази

Вимірник: 1 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Фарбування ліпнини		Вишпарювання на частково золоченій і тонованій ліпнині	Бликовка дрібних плям на позолоченій чи тонованій ліпнині і тягах
			з молоченням	Без молочення		
			10-6-1	10-6-2	10-6-3	10-6-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1,7	1,63	8,67	18
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали					
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,255	0,25	0,255	0,255
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,009	0,009	0,009	0,009
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,025	0,025	0,025	0,025
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
П	Молоко	л	0,05	—	0,05	0,05
	Вага матеріалів	кг	0,43	0,41	0,43	0,43

Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоті, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні

Склад роботи:

1. Очищення поверхні від пилу.
2. Промивання і розшивка тріщин.
3. Грунтування і шпаклівка за три рази зі шліфуванням.
4. Офарблення за два рази

Вимірник: 1 м², що офарблюється поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Смуги шириною			Вишпарування навколо декору	
			до 5 см	шириною до 10 см	шириною до 25 см	правильних обрисів	неправильних обрисів
			10-7-1	10-7-2	10-7-3	10-7-4	10-7-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	3,9	3,64	2,6	7,93	10,27
2	Середній розряд робіт		6	6	6	5,5	5,5
	Матеріали						
111-1643	Клей малярський	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
111-0683	Мило господарське 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
П	Купорос мідний	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
111-0620	Крейда мелена	кг	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
111-0253	Вапно	кг	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
П	Пемза	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
111-1608	Дрантя	кг	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
	Вага матеріалів	кг	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад роботи:

1. Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка сучків з розшивкою щілин (для дерева).
2. Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням квачі, зі шліфуванням підмазних місць
3. Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки
4. Грунтування за два рази зі шліфуванням грунтування.
5. Шліфування шкуркою і флейцювання грунтування.
6. Фарбування за два рази зі шліфуванням фарбування за два рази флейцюванням і торцюванням.

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		Дерев'яні поверхні		
			стіни	стелі	стіни	стелі	підлоги
			10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Витрати праці робітників	люд.-год.	16,83	21,25	17,85	22,1	22,3
	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	4
	Матеріали						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,05	3,49	2,57	2,99	3,77
111-0387	Білила густотерті цинкові МА-0112Н	кг	1,70	1,88	1,64	1,74	0,79
111-0620	Крейда природна мелена	кг	4,01	4,11	2,95	2,98	5,16
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,017	0,017	0,016	0,032	0,04
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,22	0,42	0,16	0,32	0,4
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,25	0,28	0,31	0,34	1,07
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,092	0,052	0,062	0,032	0,19
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,18	0,18	0,14	0,14	0,37
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,081	0,081	0,111	0,103	0,031
	Вага матеріалів	кг	9,45	10,22	7,87	8,45	11,5

Закінчення групи 8 (норми з 6 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні	
			вікна і дерев'яні тяги	двері і профільоване облицювання
			10-8-6	10-8-7
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	34	24,48
2	Середній розряд робіт		5	5
	Матеріали			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,03	2,75
111-0387	Білило густотерте цинкове МА-0112Н	кг	1,74	1,74
111-0620	Крейда природна мелена	кг	2,70	3,95
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,014	0,016
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,031	0,021
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,33	0,32
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,062	0,092
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,12	0,18
П	Пемза	кг	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,103	0,103
	Вага матеріалів	кг	8,24	9,28

Група 9. Високоякісне вишпарування вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою

Склад роботи:

1. Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева).
2. Протирання і прооліфлення поверхні за два рази з закладенням розшитих тріщин.
3. Суцільна шпаклівка за два рази зі шліфуванням шпаклівки.
4. Грунтування за один раз зі шліфуванням.
5. Фарбування за два рази зі шліфуванням (1-й фарбування і торцювання 2-й)

Вимірник: 1 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По оштукатуреній поверхні			По дереву
			тло навколо декору		смуги шириною до 5 см	смуги шириною до 5 см
			Неправильних обрисів	правильних обрисів		
			10-9-1	10-9-2	10-9-3	10-9-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	13,26	8,84	8,16	9,52
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,305	0,305	0,305	0,257
111-0387	Білила густотерті цинкові, МА-0112Н	кг	0,17	0,17	0,17	0,164
111-0620	Крейда мелена	кг	0,401	0,401	0,401	0,295
111-1643	Клей малярський	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,025	0,025	0,025	0,031
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,009	0,009	0,009	0,006
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,018	0,018	0,018	0,014
П	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,008	0,008	0,008	0,011
	Вага матеріалів	кг	0,95	0,95	0,95	0,79

Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад роботи:

1. Згладжування поверхонь з розшивкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерев'яних поверхонь).
2. Прооліфлення і часткове підмазування з прооліфленням підмазки, зі шліфуванням підмазаних місць.
3. Суцільна шпаклівка зі шліфуванням шпаклівки.
4. Грунтування за один раз зі шліфуванням грунтування.
5. Флейцювання грунтування.
6. Фарбування за два рази зі шліфуванням один раз, флейцювання із торцюванням.

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		Дерев'яні поверхні		
			стіни	стелі	стіни	стелі	підлоги
			10-10-1	10-10-2	10-10-3	10-10-4	10-10-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	11,22	14,11	12,24	14,96	8,84
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,45	2,95	2,08	2,40	3,16
111-0387	Білила густотерті цинкові МА-0112Н	кг	1,35	1,49	1,32	1,42	0,47
111-0620	Крейда природна мелена	кг	2,75	2,79	2,04	2,08	3,46
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,014	0,014	0,011	0,022	0,024
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,014	0,020	0,011	0,022	0,024
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,20	0,22	0,37	0,30	1,01
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,062	0,032	0,042	0,022	0,12
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,17	0,17	0,09	0,09	0,24
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,022
111-1608	Дрантя	кг	0,089	0,089	0,11	0,11	0,033
	Вага матеріалів	кг	7,15	8,06	6,13	6,51	8,56

Закінчення групи 10 (норми з 6 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні	
			вікна і дерев'яні тяги	двері і профільована облицювання
			10-10-6	10-10-7
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	20,4	15,98
2	Середній розряд робіт		5	5
	Матеріали			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,01	2,73
111-0387	Білила густотерті цинкові МА-0112Н	кг	1,42	1,42
111-0620	Крейда природна мелена	кг	1,85	2,66
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,009	0,011
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,031	0,021
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,33	0,32
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,062	0,092
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,12	0,18
П	Пемза	кг	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,23	0,23
	Вага матеріалів	кг	6,06	7,6

Група 11. Фарбування металевих поверхонь білилом з додаванням колера

Склад роботи:

1. Очищення від забруднень з прооліфленням, фарбування за два рази олійною фарбою.

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Великі поверхні (крім покрівель)	Паски сливи, балки	Віконні плетіння і труби	Огорожі і грати	
						Прості	Середньої складності
1	2	3	10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	2,81	6,29	9,15	12,45	15,75
2	Середній розряд робіт		3,5	4	4	5	5
	Матеріали						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10
111-0387	Білило цинкове густотерте ІА-011-2Н	кг	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	кг	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
	Вага матеріалів	кг	2,76	2,73	2,73	2,73	2,73

Закінчення групи 11 (норми з 6 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Покрівлі з жолобами і лотками			
			прості	середньої складності	з попереднім покриттям суриком	
					прості	середньої складності
1	2	3	10-11-6	10-11-7	10-11-8	10-11-9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	2,30	3,06	2,89	3,74
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,85	0,85	1,14	1,14
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	кг	1,95	1,95	1,95	1,95
1546-82	Сурик свинцевий	кг	—	—	2,0	2,0
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
	Вага матеріалів	кг	2,81	2,81	5,10	5,10

Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом

Склад роботи:

1. Шпаклівка раковин і швів.
2. Шліфування шпатлеваної поверхні.
3. Промазка свинцевим суриком за 1 раз. (1,2,3,4,5).
4. Промазка свинцевим суриком за 2 рази. (3,4).
5. Фарбування за два рази графітом (на оліфі) по готовій суриковій підготовці. (5,6).

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Раніше очищених чи нових поверхонь					
			сурикова підготовка				Фарбування графітом грат і плетінь по суриковій підготовці	
			зі шпаклівкою		без шпаклівки			
			Грати і плетіння	Здрібнені поверхні простого профілю	Грати і плетіння	Здрібнені поверхні простого профілю		
			10-12-1	10-12-2	10-12-3	10-12-4	10-12-5	10-12-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	6,75	5,1	2,93	2,25	5,1	6,75
2	Середній розряд праці		3,5	3,5	4	4	4	4
	Матеріали							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,65	0,65	0,58	0,58	0,84	0,84
111-0620	Крейда природна мелена	кг	1,71	1,71	—	—	—	—
1546-82	Сурик свинцевий	кг	2,0	2,0	2,41	2,41	—	—
114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200,товщиною 0,2 мм	м ²	0,04	0,04	—	—	—	—
111-1608	Дрантя	кг	0,015	0,015	0,02	0,02	0,02	0,02
111-1616	Графіт здрібнений	кг	—	—	—	—	0,80	0,80
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	—	—	—	—	0,04	0,04
	Вага матеріалів	кг	4,40	4,40	3,01	3,01	1,70	1,70

Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад роботи:

1. Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями.
2. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць.
3. Грунтування зі шліфуванням розчищених місць.
4. Фарбування за два рази всієї поверхні з флейцюванням чи торцюванням (2-ге фарбування)

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10%						
			По штукатурці		Дерев'яні поверхні				
			Стіни	Стелі	Стіни	Стелі	Вікна і тяги	Двері і профільоване облицювання	Підлоги
			10-13-1	10-13-2	10-13-3	10-13-4	10-13-5	10-13-6	10-13-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	5,7	6,0	4,65	5,85	10,95	7,95	4,05
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	5	5	4
	Матеріали								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,98	1,18	0,83	0,96	0,804	1,092	1,264
111-0387	Білило густотерте цинкове ИЛ-011-2Н	кг	1,35	1,49	1,32	1,42	1,42	1,42	1,47
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,28	0,28	0,204	0,208	0,185	0,266	0,346
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0014	0,0014	0,001	0,002	0,001	0,001	0,0024
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,0014	0,002	0,001	0,002	0,003	0,001	0,0024
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МЛ-011	кг	0,20	0,22	0,27	0,30	0,28	0,27	1,01
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,006	0,003	0,004	0,002	0,004	0,006	0,012
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,006	0,003	0,004	0,002	0,004	0,006	0,012
П	Пемза	кг	0,017	0,017	0,009	0,009	0,008	0,01	0,024
111-1608	Дрантя	кг	0,018	0,018	0,022	0,022	0,046	0,046	0,007
	Вага матеріалів	кг	2,91	2,30	2,81	2,97	2,86	3,22	3,16

Закінчення групи (норми з 8 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30 %						
			по штукатурці		Дерев'яні поверхні				
			Стіни	Стелі	Стіни	Стелі	Вікна і тяги	Двері і профільоване облицювання	Підлоги
			10-13-8	10-13-9	10-13-10	10-13-11	10-13-12	10-13-13	10-13-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	6,9	7,2	5,7	7,05	15,0	10,5	4,8
2	Середній розряд робіт		4	4	5	5	5	5	4
	Матеріали								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,47	1,77	1,25	1,44	1,21	1,64	1,90
111-0387	Білило густотерте цинкове ИА-011-2Н	кг	1,35	1,49	1,32	1,42	1,42	1,42	1,47
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,83	0,84	0,61	0,62	0,555	0,80	1,04
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,004	0,004	0,003	0,007	0,003	0,003	0,007
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,004	0,004	0,003	0,007	0,003	0,003	0,007
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт	кг	0,20	0,22	0,27	0,30	0,28	0,27	1,01
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,019	0,01	0,013	0,007	0,013	0,019	0,036
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,051	0,051	0,027	0,027	0,024	0,03	0,072
П	Пемза	кг	0,052	0,008	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021	0,062
	Вага матеріалів	кг	3,67	4,10	3,37	3,67	3,71	3,72	4,05

Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад робіт:

1. Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями.
2. Прооліфлення, шпаклювання і шліфування розчищених місць.
3. Грунтування за два рази розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням 2-ї ґрунтовки.
4. Фарбування за два рази всієї поверхні з шліфуванням 1-го фарбування, флейцюванням і торцюванням 2-го. (1-14).
5. Грунтування розчищених місць за 1 раз зі шліфуванням.
6. Фарбування за два рази всієї поверхні зі шліфуванням першого фарбування і торцюванням другого.(15-22).

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10 %						
			по штукатурці		Дерев'яні поверхні				
			Стіни	Стелі	Стіни	Стелі	Вікна і тяги	Двері і профільоване облицювання	підлоги
			10-14-1	10-14-2	10-14-3	10-14-4	10-14-5	10-14-6	10-14-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	8,55	9,3	6,9	8,7	18,0	12,15	6,3
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	4
	Матеріали								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,22	1,40	1,03	1,196	1,21	1,10	1,51
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	1,70	1,88	1,64	1,74	1,74	1,74	0,79
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,41	0,41	0,295	0,298	0,27	0,395	0,516
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,0014	0,002	0,004
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,003	0,004
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,25	0,28	0,31	0,34	0,33	0,32	1,07
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,009	0,005	0,006	0,003	0,006	0,006	0,029
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,018	0,018	0,014	0,014	0,012	0,018	0,034
П	Пемза	кг	0,052	0,008	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021	0,062
	Вага матеріалів	кг	3,67	4,10	3,37	3,37	3,71	3,72	4,05

Продовження групи 14 (норми з 8 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30 %						
			по штукатурці		дерев'яні поверхні				
			стіни	стелі	стіни	стелі	Вікна і тяги	Двері і профільованне облицювання	підлоги
			10-14-8	10-14-9	10-14-10	10-14-11	10-14-12	10-14-13	10-14-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд-	10,35	11,1	8,4	10,5	24,75	15,75	7,5
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	4
	Матеріали								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,83	2,094	1,542	1,794	1,818	1,65	2,262
111-0387	Білило густотерте цинкове ИЛ-01 1-211	кг	1,20	1,223	0,885	0,894	0,81	1,185	1,548
111-0620	Крейда природна мелена	кг	1,70	1,88	1,64	1,74	1,74	1,74	0,79
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,005	0,005	0,005	0,01	0,004	0,005	0,012
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,007	0,018	0,005	0,01	0,009	0,006	0,012
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МЛ-011	кг	0,25	0,28	0,31	0,34	0,33	0,32	1,07
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,028	0,016	0,019	0,01	0,019	0,028	0,057
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,054	0,054	0,042	0,042	0,036	0,054	0,111
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,041	0,041	0,056	0,056	0,052	0,052	0,016
	Вага матеріалів	кг	5,17	5,69	4,56	4,94	4,93	5,15	5,92

Продовження групи 14 (норми з 15 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарювання тла з розчищенням до 10%			
			по штукатурці		по дереву	
			тло навколо декору		смуги	смуги
			Неправильних обрисів	Правильних обрисів	шириною 5 см	шириною 5 см
			10-14-15	10-14-16	10-14-17	10-14-18
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати прані робітників	люд.-год.	6,75	4,5	4,2	3,75
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,122	0,122	0,122	0,103
111-0387	Білило густотерте цинкове ИЛ-011-2Н	кг	0,17	0,17	0,17	0,164
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,04	0,04	0,04	0,03
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,025	0,025	0,025	0,031
П	Сикатив жирнокислотний, ЖК-1	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,002	0,002	0,002	0,001
П	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
	Вага матеріалів	кг	0,37	0,37	0,37	0,34

Закінчення групи 14 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 30 %			
			по штукатурці			по дереву
			тло навколо декору		смуги	смуги
			неправильних обрисів	правильних обрисів	шириною до 5 см	шириною до 5 см
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	8,25	5,55	5,1	4,5
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,183	0,183	0,183	0,154
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,17	0,17	0,17	0,164
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,12	0,12	0,12	0,089
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт МА-011	кг	0,025	0,025	0,025	0,031
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,003	0,003	0,003	0,002
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,005	0,005	0,005	0,004
П	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,004	0,004	0,004	0,006
	Вага матеріалів	кг	0,52	0,52	0,52	0,46

Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову.

Склад роботи:

1. Згладжування поверхні з розшивкою розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева).
2. Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць
3. Суцільна шпаклівка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь.
4. Грунтування за два рази зі шліфуванням.
5. Шліфування шкуркою і флейцювання першого грунтування.
6. Торцювання другого грунтування.
7. Фарбування полівінілацетатною фарбою за 2-3 рази (по необхідності).

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По штукатурці		Дерев'яні поверхні	
			стіни, пілястри, укосу, колони	стелі і профільовані тяги	стіни	тяги
			10-15-1	10-15-2	10-15-3	10-15-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	16,1	21,7	16,8	16,8
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,50	2,89	2,02	2,43
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,10	0,11	0,16	0,16
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,017	0,017	0,016	0,014
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,06	0,06	0,04	0,04
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,022	0,042	0,016	0,031
111-0620	Крейда природна мелена	кг	4,01	4,11	2,95	2,70
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,10	0,10	0,10	0,10
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,112
111-1608	Дрантя	кг	0,081	0,081	0,111	0,108
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД ВА-17, біла	кг	3,50	3,50	3,50	3,59
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,66	0,74	0,60	0,60
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,18	0,18	0,14	0,12
	Вага матеріалів	кг	11,22	12,35	9,63	9,84

Закінчення групи 15 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні		
			стелі	Двері і пріфільоване облицювання	Поверхні з незмінним різбленням і різблення
			10-15-5	10-15-6	10-15-7
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	22,4	16,8	43,4
2	Середній розряд робіт		5	5	6
	Матеріали				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,39	2,16	2,43
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,17	0,16	0,16
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,032	0,014	0,014
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,04	0,04	0,04
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,032	0,021	0,031
111-0620	Крейда природна мелена	кг	2,98	3,95	2,70
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,10	0,10	0,20
П	Пемза	кг	0,088	0,108	0,112
111-1608	Дрантя	кг	0,111	0,108	0,108
111-0341	Фарба водно-десперсійна полівінілацетата ВА-17, біла	кг	3,50	3,50	3,50
111-0387	Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,60	0,65	0,60
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,14	0,18	0,12
	Вага матеріалів	кг	11,51	10,06	9,84

Група 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову.

Склад роботи:

1. Розгладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева).
2. Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць.
3. Суцільна шпаклевка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь.
4. Грунтування за два рази і шліфування першої грунтовки і торцювання друге.
5. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази

Вимірник: 1м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні			Дерев'яні поверхні
			тло навколо декору		смуги	смуги шириною до 5дм
			неправильного обрису	правильного обрису		
1	2	3	10-16-1	10-16-2	10-16-3	10-16-4
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	11,2	7,42	7	7,98
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,25	0,25	0,25	0,202
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,01	0,01	0,01	0,016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,009	0,009	0,009	0,006
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,002	0,002	0,002	0,002
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,401	0,401	0,401	0,295
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,01	0,01	0,01	0,01
П	Пемза	кг	0,006	0,006	0,006	0,006
111-1608	Дрантя	кг	0,008	0,008	0,008	0,011
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВЛ ВА-17, біла	кг	0,35	0,35	0,35	0,35
111-0387	Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,066	0,066	0,066	0,06
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,018	0,018	0,018	0,014
	Вага матеріалів	кг	1,13	1,13	1,13	0,98

Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад роботи:

1. Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями.
2. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць. (1-20).
3. Грунтування за два рази розчищених місць з шліфуванням, флейцеваним першої ґрунтовки і торцюванням другий.
4. Фарбування всієї поверхні полівінілацетатною фарбою за два рази. (1-12).
4. Грунтування розчищених місць шліфуванням.
5. Грунтування всієї поверхні з торцюванням.
6. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази. (13-20).

Вимірник 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10 %					
			Штукатурні поверхні		Дерев'яні поверхні			
			стіни, пілястри укуси і колони	стелі і профільовані тяги	Стіни	Стелі	Профільовані тяги	Двері і профільоване облицювання
			10-17-1	10-17-2	10-17-3	10-17-4	10-17-5	10-17-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.- год.	9,38	10,5	7,42	9,8	13,44	9,52
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	Матеріали							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,00	1,156	0,81	0,956	0,972	0,872
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,10	0,11	0,16	0,17	0,10	0,16
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,001	0,002
П	Сикатив жирнокислий	кг	0,009	0,005	0,006	0,003	0,006	0,009
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,401	0,41	0,295	0,298	0,27	0,395
111-1604	Папір шліфовальний	м ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,008	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17, біла	кг	3,50	4,03	3,50	4,03	3,50	3,50
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,66	0,74	0,60	0,60	0,60	0,65
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,018	0,018	0,014	0,014	0,012	0,018
	Вага матеріалів	кг	5,81	6,63	4,97	6,20	5,71	5,80

Продовження групи 17 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30 %					
			Штукатурні поверхні		Дерев'яні поверхні			
			стіни, пілястри, укоси і колони	стелі і профільовані тяги	стіни	стелі	профільовані тяги	двері і профільоване облицювання
			10-17-7	10-17-8	10-17-9	10-17-10	10-17-11	10-17-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	9,38	10,5	7,42	9,8	13,44	9,52
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	Матеріали							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,00	1,156	0,81	0,956	0,972	0,872
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,10	0,11	0,16	0,17	0,16	0,16
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,001	0,002
П	Сикатив жирпокислотний	кг	0,009	0,005	0,006	0,003	0,006	0,009
111-0623	Мило тверде господарське 72 %	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,401	0,41	0,295	0,298	0,27	0,395
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
П	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,088	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА- 17 біла	кг	3,50	4,03	3,50	4,03	3,50	3,50
111-0387	Білило густотерте цинкове ИЛ-01 1-211	кг	0,66	0,74	0,60	0,60	0,60	0,65
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,018	0,018	0,014	0,014	0,012	0,018
	Вага матеріалів	кг	5,81	6,63	4,97	6,20	5,71	5,80

Продовження груп 17 (норми з 13 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 10 %			
			По штукатурці			по дереву
			тло навколо декору		смуги шириною до 5см	смуги шириною до 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
			10-17-13	10-17-14	10-17-15	10-17-16
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	6,44	4,34	4,06	3,5
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10	0,10	0,10	0,081
111-0387	Білило густотерте цинкове ИЛ-011-2Н	кг	0,066	0,066	0,066	0,066
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,04	0,04	0,04	0,03
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,01	0,01	0,01	0,016
П	Сикатив жирпокислотний	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,002	0,002	0,002	0,001
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла	кг	0,35	0,35	0,35	0,35
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,01	0,01	0,01	0,01
П	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
	Вага матеріалів	кг	0,59	0,59	0,59	0,55

Закінчення групи 17 (норми з 17 по 20)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарювання тла з розчищенням до 30 %			
			По штукатурці		по дереву	
			тло навколо декору		смуги шириною 5 см	смуги шириною 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	7,84	5,18	4,9	4,2
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,15	0,15	0,15	0,121
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,066	0,066	0,066	0,06
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,12	0,12	0,12	0,089
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0623	Мило господарське 72%	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,01	0,01	0,01	0,016
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,003	0,003	0,003	0,002
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,005	0,005	0,005	0,004
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла	кг	0,35	0,35	0,35	0,35
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,01	0,01	0,01	0,01
П	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,004	0,004	0,001	0,006
	Вага матеріалів	кг	0,72	0,72	0,72	0,66

Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні

Склад роботи:

1. Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). (1-11).
2. Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і шліфуванням підмазаних місць. (1-11).
3. Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки .(1-11).
4. Грунтування за один раз зі шліфуванням. (1-7).
5. Шліфування шкуркою і флайцювання грунтування. (1-7)
6. Фарбування за два рази. (1-7)
7. Шліфування 1-й фарбування з флайцеванням і торцюванням другий. (1-7)
8. Фарбування мастиковим колером (з додаванням воску) з торцюванням. (1-7).
9. Грунтування за два рази зі шліфуванням. (8-11).
10. Фарбування мастиковим колером з торцюванням. (8-11).

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По штукатурці		По дереву				
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	Двері і профільоване облицювання	Поверхні з незмінним різьбленням
			10-18-1	10-18-2	10-18-3	10-18-4	10-18-5	10-18-6	10-18-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	14,7	18,2	17,5	21,7	27,3	21,7	39,2
2	Середній робіт		5	5	5	5	5	5	6
	Матеріали								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,10	4,40	3,40	3,60	3,40	4,00	3,40
111-0387	Білило і густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	2,00	2,20	1,90	2,10	2,10	2,00	2,10
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,30	0,32	0,34	0,33	0,37	0,35	0,37
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
111-0620	Крейда природна мелена	кг	4,20	4,20	3,00	3,00	2,70	4,00	2,70
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02
1546-10	Віск натуральний	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
111-0623	Мило тверде господарське 72%	кг	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03
П	Пемза	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1604	Папір	м ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1608	Дрантя	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Вага матеріалів	кг	12,40	12,90	10,40	10,85	10,32	12,15	10,32

Закінчення групи 18 (порми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла			
			по штукатурці		по дереву	
			тло навколо декору		смуги шириною 5 см	смуги шириною 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-гол.	11,9	7,98	7,42	8,54
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0,20	0,20	0,20	0,20
111-0477	Фарба порошкова 11 ЭП 219, біла, марка А	кг	0,064	0,064	0,064	0,064
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-01 1	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,012	0,012	0,012	0,012
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,006	0,006	0,006	0,006
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,064	0,064	0,064	0,064
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,42	0,42	0,42	0,42
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
1546-10	Віск натуральний	кг	0,004	0,004	0,004	0,004
111-0623	Мило господарське тверде 72%	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
П	Пемза	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,01	0,01	0,01	0,01
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
	Вага матеріалів	кг	1,25	1,25	1,25	0,85

Група 19. Високоякісне мастикове фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад роботи:

1. Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями. (1-20).
2. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць. (1-20).
3. Грунтування розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням. (1-12).
4. Фарбування за два рази всієї поверхні. (1-12).
5. Шліфування першого фарбування з флейцюванням і торцюванням другий. (1-12).
6. Фарбування мастиковим колером (з додаванням воску) з торцюванням. (1-12).
7. Грунтування розчищених місць з шліфуванням. (13-20).
8. Грунтування всієї поверхні з шліфуванням. (13-20).
9. Фарбування мастиковим колером з торцюванням. (13-20).

Вимірник: 10м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10 %					
			По штукатурці		По дереву			
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	Двері і профільоване облицювання
			10-19-1	10-19-2	10-19-3	10-19-4	10-19-5	10-19-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	8,54	8,96	7,7	9,66	16,1	12,04
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	Матеріали							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,64	1,76	1,34	1,44	1,36	1,60
111-0387	Білило густотерте цинкове ИА-011-211	кг	2,00	2,20	1,90	2,10	2,10	2,00
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,30	0,32	0,34	0,38	0,37	0,35
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0,006	0,006	0,004	0,004	0,004	0,005
111-0878	Скипидар живичний	кг	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0,42	0,42	0,30	0,30	0,27	0,40
111-1643	Клен малярський рідкий	кг	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002	0,003
1546-10	Віск натуральний	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,004
П	Пемза	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1608	Дрантя	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Вага матеріалів	кг	5,82	8,16	5,36	5,68	5,56	5,81

Продовження групи 19 (номера з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30 %					
			по штукатурці		по дереву			
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	Двері і профільоване облицювання
			10-19-7	10-19-8	10-19-9	10-19-10	10-19-11	10-19-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	14,8	15,4	13,2	16,8	32,0	23,0
2	Середній розряд робіт		4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
	Матеріали							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2.46	2.64	2.04	2.16	2.04	2.40
111-0387	Біло густотерте цинкове ИА-011-211	кг	2.00	2.20	1.90	2.10	2.10	2.00
111-0477	Фарба порошкова П ЭП-219, біла, марка А	кг	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0.30	0.32	0.34	0.38	0.37	0.35
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0.018	0.018	0.012	0.012	0.012	0.015
111-0878	Скипидар живичний	кг	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514	0.514
111-0620	Крейда природна мелена	кг	1.26	1.26	0.90	0.90	0.81	1.20
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.009	0.009	0.012	0.012	0.006	0.009
1546-10	Віск натуральний	кг	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.04	0.04	0.03	0.03	0.023	0.03
П	Пемза	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111-1608	Дрантя	кг	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	Вага матеріалів	кг	7.58	7.98	6.98	7.09	6.86	7.50

Продовження групи 19 (номера з 13 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарювання тла			
			оштукатурені поверхні		по дереву	
			З розчищенням до 10 %			
			тло навколо декору		смуги шириною до:	
			неправильного обрису	правильного обрису	5 см	5 см
			10-19-13	10-19-14	10-19-15	10-19-16
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	9.8	6.4	6.0	5.4
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.164	0.164	0.164	0.16
111-0387	Біло густотерте цинкове ИЛ-01 1-2Н	кг	0.20	0.20	0.20	0.20
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А	кг	0.064	0.064	0,064	0.064
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МЛ-01 1	кг	0.03	0.03	0.03	0.03
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0.12	0,12	0.12	0.12
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0.001	0.001	0.001	0.001
111-0878	Скипидар живичний	кг	0.048	0.048	0.048	0.048
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.042	0.042	0.042	0.042
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
1546-10	Віск натуральний	кг	0.004	0.004	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01	0.01	0.01
П	Пемза	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1608	Дрантя	кг	0.002	0.002	0.002	0.002
	Вага матеріалів	кг	0.58	0.58	0.58	0.57

Закінчення групи 19 (номера з 17 по 20)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вузькі смуги і вишпарування тла			
			оштукатурені поверхні		по дереву	
			з розчищенням до 30%			
			тло навкол		смуги шириною до:	
			неправильного обрису	правильного обрису	5 см	5 см
			10-19-17	10-19-18	10-19-19	10-19-20
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	11.8	8.0	7.4	6.4
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	Матеріали					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.246	0.246	0.246	0.24
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0.20	0.20	0.20	0.20
111-0477	Фарба порошкова ПЭП 219, біла, марка А	кг	0.064	0.64	0.064	0.064
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0.03	0.03	0.03	0.034
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	0.12	0.12	0.12	0.12
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0.002	0.002	0.002	0.001
111-0878	Скипидар живичний	кг	0.051	0.051	0.051	0.051
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.126	0.126	0.126	0.09
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.001	0.001	0.001	0.001
1546-10	Віск натуральний	кг	0.004	0.004	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01	0.01	0.01
П	Пемза	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1608	Дрантя	кг	0.005	0.005	0.005	0.005
	Вага матеріалів	кг	0.76	0.76	0.76	0.72

Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні)

Склад роботи:

1. Розбивка для нанесення контурів малюнка на поверхню
2. Готування колера.
3. Нанесення основного колера на малюнок
4. Оброблення поверхні

Вимірник - 1 кв. м оброблюваної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця ресурсу	Під дерево			під мармур	
			стіни	двері	вікна	масляна	клеюва
			10-20-1	10-20-2	10-20-3	10-20-4	10-20-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0.56	0.44	0.33	1.0	0.78
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6
	Матеріали						
П	Фарби терті художні	кг	—	—	—	0.013	—
111-0620	Крейда природна мелена	кг	—	—	—	0.20	0.37
111-0387	Білило густотерте цинкове МА-011-2Н	кг	—	—	—	0.112	—
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.008	0.008	0.008	0.21	—
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	—	—	—	0.003	0.025
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МЛІ-015	кг	0.018	0.018	0.018	—	—
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	—	—	—	0.004	0.016
111-1608	Дрантя	кг	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
111-1711	Пігмент кислотний жовтий	кг	—	—	—	0.05	0.06
	Вага матеріалів	кг	0.03	0.03	0.03	0.54	0.41

Продовження групи 20 (норми з 6 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця ресурсу	Додавати при лесируванні до				
			10-20-1	10-20-2	10-211-3	10-20-4	10-20-5
			10-20-6	10-20-7	10-20-8	10-20-9	10-20-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0.22	0.176	0.132	0.40	0.31
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6
	Матеріали						
П	Фарби терті художні	кг	—	—	—	0.005	—
111-0620	Крейда природна мелена	кг	—	—	—	0.07	0.13
111-0387	Білило густотерте цинкове МА-011-2Н	кг	—	—	—	0.04	—
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.003	0.003	0.003	0.07	—
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	—	—	—	0.001	0.009
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА- 015	кг	0.006	0.006	0.006	—	—
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	—	—	—	0.004	0.016
111-1608	Дрантя	кг	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
111-1711	Пігмент кислотний жовтий	кг	—	—	—	0.018	0.021

Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару чи нових поверхонь)

Склад роботи:

а) для підготовки поверхні:

- 1.Очищення поверхні під пилу і бруду, вирубка суків.
- 2.Прооліфлення пірочною оліфою.
- 3.Закладення лаковою шпаклівкою тріщин і вибоїв.
- 4.Багаторазові (5-6 разів) шпаклівка лаковим складом.
- 5.Прошкурювання папером шліфувальної лакових шпаклівок.
- 6.Триразова ґрунтовка гарячими емалевими білими під флейц по поверхні шпаклівки. (Обклеювання поверхні міткалем нормувати по відповідному розділі норм).

б) для обробки підготовленої поверхні:

- 1.Чотириразове фарбування емаллю з їдких цинкового білила, затертих на лаку, зі шліфуванням кожного шару шліфувальною шкуркою і порошком трепелу на повсті.
- 2.Остаточне полірування картопляним борошном на фланелі.
- 3.Протирання чистої фланеллю.

Вимірник: 1 кв. м поверхні, що обробляється

Шифр ресурсу	Найменування Ресурсу	Одиниця виміру	підготовка			обробка		
			поверхонь					
			гладких	різьблених і тло навколо різьблення	гладких	тло навколо різьблення неправильно-го обрису	різьблених	різьблених з частковим злоченням
			10-21-1	10-21-2	10-21-3	10-21-4	10-21-5	10-21-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд-год.	22	40	14.8	20	29.0	33.0
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6	6
	Матеріали							
111-0620	Крейда природна мелена	кг	1.0	1.0	—	—	—	—
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.06	0.06	—	—	—	—
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0.068	0.068	—	—	—	—
111-1659	Лак масляний, марки МА-592	кг	0.14	0.14	0.25	0.25	0.25	0.25
П	Пемза	кг	0.087	0.087	—	—	—	—
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
1611-3042	Білило емалеве, КЧ-728	кг	0.36	0.36	—	—	—	—
111-0477	Фарба порошкова марка П-ЭП-219 біла	кг	—	—	0.20	0.20	0.20	0.20
П	Борошно картопляне	кг	—	—	0.087	0.087	0.087	0.087
1493-183	Серветки бавовняні	м ²	—	—	0.08	0.08	0.08	0.08
	Вага матеріалів	кг	1.77	1.77	0.63	0.63	0.63	0.63

Група 22. Обклеювання поверхні тканинами

Склад роботи:

1. Нарізка полотнищ і обрізка крайок.
2. Покриття поверхні клейстером.
3. Обклеювання поверхні полотнищами.
4. Промазка наклеєних поверхонь клейстером.
5. Розрівнювання шпателем і зняття зайвого клею

Вимірник 10 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Підлоги	Стіни	стелі
			10-22-1	10-22-2	10-22-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.71	3.28	4.63
2	Середній розряд робіт		3	3	3
	Матеріали				
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0.05	0.05	0.05
111-1651	Клейстер готовий	кг	2.4	2.4	2.4
111-0622	Міткаль "Т-2", суворий	м ²	10.5	10.5	10.5

Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь

Склад роботи:

А. При поліруванні (1):

1. Видалення і закладення вад на поверхні виробів
2. Чисте вирівнювання поверхні шліфтиком, циклею і шкуркою
3. Змочування поверхні водою, просушка і шкурка за 2 рази
4. Моріння (підфарбування) морилкою, бейцем чи іншими барвниками. (робиться в тому випадку, якщо потрібно змінити колір деревини)
5. Грунтування політурою без олії, з пемзою, до заповнення пор
6. Полірування за 3 рази
7. Просушування спиртом з крейдою чи політурою, розведеної на 50% водою з крейдою.

Б. При лакуванні (2):

І. Усі підготовчі роботи згідно пп. 1,2,3,4 розділу "А".

2. Грунтування:

- а) утирання в пори безбарвної (чи підфарбованої) масляної мастики;
- б) шкурка після остаточного висихання мастики

3. Лакування:

- а) трієкратне нанесення масляного лаку (перший і друг раз розведеного сикативом, третій без сикативу;
- б) послідовне, після кожного шару лаку шліфування пемзою при змоченою водою грубій сукніні;
- в) обмивання поверхні замшею з водою.

В. Воскова обробка (3):

І. Усі підготовчі роботи згідно пп.1,2,3,4 розділи "А".

2. Воскування:

- а) натирання воском, розведеному на скипидарі;
- б) протирання поверхні сухою ганчіркою до одержання блиску

3. Закріплення- полірування поверхні спиртовим лаком з додаванням політури (без олії).

Вимірник 1 кв. м., що обробляється

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Полірування	Лакування	Воскова обробка
			10-23-1	10-23-2	10-23-3
	2	3	4	5	6
	Витрати праці робітників	люд.-год.	13.04	8.11	1.99
	Середній розряд робіт		6	6	6
	Матеріали				
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0.4	0.5	0.25
1493-196	Олія універсальна	кг	0.04	-	-
	Пемза	кг	0.05	0.1	
1493-183	Серветки бавовняні	м ²	0.15		
111-0231	Грунтовка НЦ-0135 червоне дерево, горіх, світлий горіх	кг	0.6	-	0.015
111-613	Мастика невисушаюча 51-Г-6	кг	0.15	0.15	-
П	Тканина вовняна	м ²	0.01	-	-
1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт І	кг	0.025	0.02	-
П	Вата	кг	0.05	0.005	0.005
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.02	-	-
111-0333	Барвник кислотний жовтий ДО	кг	0.004	0.002	0.004
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	кг	-	0.001	-
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	-	0.06	-
111-1608	Дрантя	кг	-	0.01	0.05
111-1659	Лак масляний, марка МА-592	кг	-	0,11	-
П	Сикатив жирнокислотний	кг	-	0.02	-
1546-19	Кислота оцтова	кг	-	0.03	-
1546-10	Віск натуральний	кг	-	-	0.18
П	Кислота щавелева	кг	-	-	0.01
111-876	Скипидар живичний	кг	-	-	0.06
1546-34	Лак спиртовий	кг	-	-	0.04
111-0583	Марля	м ²	-	-	0.005

Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезінфекційно пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою

Склад роботи:

1. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь вручну кистю за 2 рази.(1)
2. Розчищення вручну металевими щітками кам'яних поверхонь.(2)
3. Заправлення гасом паяльної лампи і ретельне пропалювання кам'яних поверхонь.(3)

Вимірник: 10 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Прооліфлення	Розчищення кам'яних поверхонь	Пропалювання паяльною лампою
			10-24-1	10-24-2	10-24-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.9	5.32	6.85
2	Середній розряд робіт		3	3	3
	Матеріали				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1.3	-	-
111-1608	Дрантя	кг	0.02	-	-
111-0405	Фарба масляна густо терта, МА-015	кг	0.12	-	-
111-0322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	кг	-	-	2,0

Група 25. Вогнезахисне фарбування

Склад робіт:

1. Поверхнева дворазова обробка деревини атмосферостійкими і водостійкими фарбами.

Вимірник: 1 м³ деревини (1), 100 м² риштування

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних конструкцій	риштування
			10-25-1	10-25-2
1	2	3	4	4
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.9	9.5
2	Середній розряд робіт		3.3	3.3
	Матеріали			
1113-279	Фарба вогнезахисна	кг	12.0	34.8

Група 26. Фарбування фасадів фарбою "Фасадекс"

Склад роботи:

1. Прооліфлення поверхні.
2. Суцільна шпаклівка.
3. Шліфування і ґрунтування .
4. Фарбування за 2 рази.

Вимірник: 1 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		
			гладкі	карнизи і тяги	ліпний декор
			10-26-1	10-26-2	10-26-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	3.42	4.58	5.66
2	Середній розряд робіт		4	5	6
	Матеріали				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.35	0.35	0.35
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.004	0.004	0.004
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.5	0.5	0.5
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.008	0.008	0.008
П	Фарба	кг	0.9	0.9	0.9

Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою

Склад роботи:

1. Готування емульсійного складу.
2. Двухкратное покриття архітектурно - ліпного декору з попередньою ґрунтовкою

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Ліпний декор	Інші поверхні
			10-27-1	10-27-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	3.48	1.03
2	Середній розряд робіт		6	5
	Матеріали			
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.224	0.0464
1610-1064	Тальк мелений сорт І	кг	0.048	
111-0477	Білила порошкові П-ЭП-215, марки А	кг	0.128	
1611-3006	Маршаліт	кг	-	0,18
1113-307	скло рідке калійне	кг	1.15	
1421-9677	Щебінь пористий з металургійного шлаку, фракції 5-10 мм	кг	-	0,12

111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	-	0,1665
----------	---	----	---	--------

Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою "Амфисилан"

Склад роботи:

1. Очищення поверхні.
2. Нанесення двох шарів ґрунтовки .
3. Фарбування за два рази

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гладких	ліпний декор I-IV категорії, тяги, поверхні, що розділяють ліпний декор, шириною до 100 мм
			10-28-1	10-28-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.03	3.48
2	Середній розряд робіт		4	4
	Матеріали			
П	Ґрунтовка глибоко проникаюча	кг	0.3	0.3
П	Ґрунтовка зміцнювальна	кг	0.25	0.25
П	Фарба "Амфисилан"	кг	0.5	0.5
142-10-2	Вода	м ²	0.002	0.002
111-0620	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.008	0.008

Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні

Склад роботи:

1. Зачищення поверхні водостійкою шліфувальним папером.
2. Промивання чистою водою, протирання дрантям.
3. Знежирення поверхні.
4. Суцільна шпаклівка за 2 рази з шліфуванням.
5. Ґрунтування за 2 рази з шліфуванням.
6. Флейцевання ґрунтування, квача фальців
7. Фарбування за 2 рази зі шліфуванням, фарбування за 1 раз с флейцюванням.

Вимірник: 10 м² пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	органосилікатною фарбою
			10-29-1
1	2	3	4
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	30,07
2	Середній розряд робіт		3,5
	Матеріали		
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,85
1611-3050	Органосилікатна композиція, марка ОС-12-01	кг	1,93
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МЛ-015	кг	0,02
1113-0002	Ацетон	кг	0,8
111-1604	Шліфувальний папір	м	2,0
111-1608	Дрантя	кг	0,2
142-10-2	Вода	м ³	0,008

Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці

Склад роботи:

1. Прооліфлення поверхні.
2. Суцільна шпаклівка.
3. Шліфування і ґрунтування.
4. Фарбування за 2 рази

Вимірник: 1 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіни	стель
			10-30-1	10-30-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.94	2.6
2	Середній розряд робіт		4	4
	Матеріали			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.263	0.275
111-0387	Білило густотерте цинкове, ІА-011-2Н	кг	0.05	0.05
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.411	0.411
111-1635	Клей малярський сухий	кг		0.002
П	Сикатив жирнокислотний	кг	0.005	0.005
111-878	Скипидар живичний	кг	0.018	0.018
111-1604	Папір шліфувальний	кв.м.	0.015	0.015
111-1608	Дрантя	кг	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01
111-0341	Фарба подно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17	кг	0.235	0.26

Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору

Склад роботи:

При підготовці поверхні (1-3):

1. Зачищення шкуркою і покриття гарячою оліфою за 2 рази
2. Покриття левкасом (3 рази) з ретельної прорізкою рельєфу ліпного малюнка з шпаклівкою
3. Закріплення поверхні масляно-лаковим покриттям з чищенням поверхні

При розпису ліпного декору (4):

1. Видалення пилу, кіптяви за допомогою кисті, що важко видаляється хімічним розчином.
2. Зміцнення барвистого шаруючись
3. Фарбування поверхні в місцях утрат барвистого шаруючись

Вимірник: 1 дм² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Підготовка поверхні під розпис			Розпис ліпного декору
			Категорія складності			
			II	III	IV	
			10-31-1	10-31-2	10-31-3	10-31-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0.89	1.34		0.87
2	Середній розряд робіт		5.5	6	6	5
	Матеріали					
1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1	кг	-	-		0.005
П	Фарби темперні	кг	-	-	-	0.005
П	Вата	кг	-	-	-	0.005
П	Клей ВА-2ЭГА	кг	0.098	0.098	0.098	0.02
111-1292	Уайт-спірит	кг	-	-	-	0.005
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1.3	1.3	1.3	-
111-0620	Крейда природна мелена	кг	0.90	0.90	0.90	-
111-0387	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	кг	0.12	0.12	0.12	-
111-1604	Папір шліфувальний	м²	0.002	0.002	0.002	-
111-0623	Мило господарське тверде 72%	шт.	0.127	0.127	0.127	-
111-1608	Дрантя	кг	0.05	0.05	0.05	-

Група 32. Витягування фільонки

Склад робіт:

1. Розбивка поверхні.
2. Відбиття ліній шнуром.
3. Готування колера.
4. Витягування фільонки кистю.

Вимірник: 100 м фільонки

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Без підтушування шириною до 20 мм			
			на стінах		на стелях	
			Масляним чи клейовим колером	Бронзовим колером	Масляним чи клейовим колером	Бронзовим колером
			10-33-1	10-33-2	10-33-3	10-33-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робочих	люд.-год.	5.4	6.8	7.2	9.3
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-1655	Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0,1	—	0,1	—
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.06	0.03	0.06	0.03
1546-34	Лак спиртовий	кг	—	0.23		0.23
111-0387	Білила густотерті, Цинкові, марка МА-011-Н	кг	0,1	—	0,1	—
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.03	—	0.03	—
111-833	Пудра бронзова для фарб БКП	кг	—	0.57	—	0.57

Продовження групи 32 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	З підтушуванням шириною до 20 мм			
			на стінах		На стелях	
			Масляним чи клейовим колером	Бронзовим колером	Масляним чи клейовим колером	Бронзовим колером
			10-32-5	10-32-6	10-32-7	10-32-8
1		3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	7.9	9.5	9.4	12.1
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-1655	Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	кг	0.15	0.05	0.15	0.05
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.09	0.045	0.09	0.045
1546-34	Лак спиртовий	кг	—	0.23	—	0.23
111-0387	Білило густотерте, цинкове, марка МА-011 -П	кг	0.15	0.05	0.15	0.05
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.045	—	0.045	—

111-833	Пудра бронзова для фарб БКП	кг	—	0.57	—	0.57
---------	-----------------------------	----	---	------	---	------

Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів

Склад робіт:

1. Пошарове зняття барвистих шарів з особою обережністю

Вимірник: 1 зондаж площею 1 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Види фарб	
			клейова	масляна
			10-33-1	10-33-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0.66	2.15
2	Середній розряд робіт		3.5	3.5

Група 34. Розчищення поверхонь

Склад робіт:

1. Очищення вручну шкребками масляних і інших фарбувань із зачищенням щітками, з особливою обережністю для збереження старої штукатурки (1-9).
2. Очищення дерев'яних поверхонь вручну ударами чи стамески шкребками з особливою обережністю (10-21).
3. Очищення вручну з відбиттям киркою, шкребком і зачищенням металевою щіткою з дотриманням обережності (22- 27).
3. Очищення поверхні вручну шкребками і скальпелями. Зачищення поверхні щітками (28-30).

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	оштукатурених					
			Види фарбування					
			вапняне		масляне			
					що легко видаляється		що важко видаляється	
			Складність поверхні					
			гладка	профільована	гладка	профільована	гладка	профільована
			10-34-1	10-34-2	10-34-3	10-34-4	10-34-5	10-34-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1	1,5	1,1	2,2	3	3,2
2	Середній розряд робіт		3	3	3	4	3	4

Продовження групи 34 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	оштукатурених		
			клейове фарбування		
			гладка	профільована	
				середньої	складна
			10-34-7	10-34-8	10-34-9
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1.4	2.7	3.8
2	Середній розряд робіт		3	4	5

Продовження групи 34 (норми з 10 по 15)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних					
			Види фарбування					
			Масляне, що легко видаляється			Масляне, що важко видаляється без змивання		
			Складність поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
			10-34-10	10-34-11	10-34-12	10-34-13	10-34-14	10-34-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	1,6	3,1	4,5	3,7	7,1	8,7
2	Середній розряд робіт		3	4	4	3	4	4

Продовження групи 34 норми з (16 по 21)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних					
			види фарбування					
			Масляне, що легко видаляється зі змиванням			Клейове, вапняне		
			Складність поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
			10-34-16	10-34-17	10-34-18	10-34-19	10-34-20	10-34-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	3,2	6,4	7,6	0,6	1,1	1,3
2	Середній розряд робіт		3	4	4	3	4	4
	Матеріали							
111-845	Розчинник №647	кг	0.08	0.09	0.09	—	—	—
П	Змивка для лаків, емалей, ґрунтовок і шпаклівок	кг	0.99	1.1	1.1	—	—	—
1610-1082	Тканина мішечна	м ²	0.036	0.04	0.04	—	—	—

Продовження і руни 34 (норми з 22 по 27)

Шифр Ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цегельних					
			Види фарбування					
			Масляна, що легко видаляється			Масляна, що важко видаляється		
			Вид поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
			10-34-22	10-34-23	10-34-24	10-34-25	10-34-26	10-34-27
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0,9	2,7	3,8	2,1	4,7	6,2
2	Середній розряд рооіт		3	4	4	3	4	4

Продовження групи 34 (норми з 28 по 30)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	металевих		
			Масляне фарбування середньої міцності		
			гладка	профільована	
				середньої складності	складна
			10-34-28	10-34-29	10-34-30
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0,14	4,8	8,1
2	Середній розряд робіт		3	4	4

ЗМІСТ

1. Технічна частина	1
1.1. Загальна частина.....	1
1.2. Правила числення обсягів робіт.....	2
1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм.....	2
2 НОРМИ.....	3
Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).....	3
Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору	4
Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).....	5
Група 4. Перхлорвенілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь,раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).....	5
Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)	5
Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпарування гіпсової ліпнини (по новій і поверхні, що реставрується).....	6
Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоті, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні.....	7
Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь	7
Група 9. Високоякісне вишпарування вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою.....	8
Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь.....	9
Група 11. Фарбування металевих поверхонь білилом з додаванням колера.....	10
Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом	11
Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні	11
Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні	13
Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову	15
Глава 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову	16
Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні.....	17
Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні	19
Група 19. Високоякісне мастичне фарбування по раніше пофарбованій поверхні.....	21
Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні).....	23
Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під “французький лак” (попередньо очищених від оздоблюваного шару чи нових поверхонь)	24
Група 22. Обклеювання поверхні тканинами.....	25
Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь	25
Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезінфекційне пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою.....	26
Група 25. Вогнезахисне фарбування.....	27
Група 26. Фарбування фасадів фарбою “ Фасадекс”.....	27
Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою	27
Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою “ Амфисилан “	28
Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні	28
Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці.....	29
Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору	29
Група 32. Витягування фільонки	30
Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів.....	31
Група 34. Розчищення поверхонь	31
ЗМІСТ	33